

# Lunar 3W

**New**

Empotrable mini de suelo con 4 diferentes ángulos de aperturas, para distintas aplicaciones.

**Características:**

Caja de empotrar de PMMA, con espacio suficiente para alojar el cable de conexión.

Cuerpo y prensaestopas en fundición de aluminio.

Acabado exterior en acero inoxidable AISI 316.

**Directo a 220V**

**Acabado Inox.**

Mini recessed floor light with 4 different openings, for different applications.

**Features:**

Flush mounted box of PMMA, with enough space to accommodate the connecting cable.

Body and cable glands in cast aluminum.

Housing in stainless steel AISI 316.

**Directly to 220V**

**Stainless Steel finishing.**

Ref.	Watt.	Ángulo* angle	Temp. Color	Lm	IRC
EXE0050	3 W	10°	3000K	90	>80
EXE0051	3 W	25°	3000K	90	>80
EXE0052	3 W	40°	3000K	90	>80
EXE0053	3 W	60°	3000K	90	>80
EXE0054	3 W	10°	4000K	120	>80
EXE0055	3 W	25°	4000K	120	>80
EXE0056	3 W	40°	4000K	120	>80
EXE0057	3 W	60°	4000K	120	>80

\*Ángulo de apertura / Beam angle

