



- ES Plafón de superficie extrapano realizado en chapa de acero con cristal opal. Diseñado para lámpara fluorescente circular T5 de 55W. Equipo electrónico incluido.
- EN Ultra thin steel surface luminaire with protective opal glass. Designed for 55W T5 fluorescent round lamps. Electronic equipment included.
- DE Ultradünne Decken- und Wandaubauchte aus Stahlblech mit Milchglas. Ausgelegt für Runde 55W-Leuchtstofflampen T5. Elektronisches Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten..
- FR Plafonnier en saillie ultra fin avec corps en acier et verre opale. Conçu pour lampe fluorescente circulaire T5 55W. Equipement électronique inclus.
- RU Тонкий плафон изготовленный из листовой стали с матовым стеклом. Предназначен для люминесцентной лампы T5 55 Вт. Включена электронная аппаратура.

General




IP20




850°C

300



Photometric Data



Power	T5-C	230V	2GX13	Max. 55W	FLXX	O	55	X	9	..
Control	N	No Dimmable			FLXX	..	N
	E	Dimmable 1-10V			FLXX	..	E
	D	Dimmable Dali			FLXX	..	D
Colour Temperature	X	NO Temperature			FLXX	..	X
Beam Angle	9	Expansive			FLXX	9	..
Complements	G	Glass Diffuser			FLXX	G
	O	Opal Diffuser			FLXX	O
Colours	WS	Satin White			FLXX	WS
	NB	Brushed Nickel			FLXX	NB