




- ES** Serie de plafones adosados a techo cilíndricos realizados en aluminio y acero. Disponibles en 2 tamaños, para instalación en superficie o con adaptador a carril electrificado trifásico. Disponibles para lámparas GU10 y LED. Convertidor LED incluido.
- EN** Surface cylindrical series available for three-phase track or ceiling installation. Made of aluminium and steel in 2 different sizes. Designed for GU10 and LED lamps. LED driver included.
- DE** Zylindrische Deckenleuchtenreihe aus Aluminium und Stahl. Erhältlich in 2 unterschiedlichen Größen, zur Wand- und Deckenmontage oder mit Adapter für dreiphasige Stromschienen. Verfügbar für Lampen GU10 und LED. LED-Wandler.
- FR** Série de plafonniers avec corps en aluminium et acier disponible en deux tailles. Montage sur patère ou rail triphasé avec adaptateur. Conçu pour LED et lampes GU10. Convertisseur LED inclus.
- RU** Серия цилиндрических плафонов, прикреплённых к потолку изготовленная из алюминия и стали. Доступна в 2 размерах для скрытого монтажа или с трёхфазным адаптером электрифицированного пути. Доступна для GU10, E27 и светодиодных ламп. Конвертер светодиода включён.



General  **CE** **IP20**   **850°C**  **LED**

w	lum	mA	CRI
10	1.000	350	>85
20	2.000	700	>85



Power	Tubular Dec 5	LED	230V	GU10	1000lm / 10W	2000lm / 20W	Max. 100W	TBD5	A	10	20	1C	X	X	X	X	X	**
		LED	230V	LED	1000lm / 10W	2000lm / 20W	Max. 100W	TBD5	A	10	20	1C	X	X	X	X	X	**
		HS ES-111	230V	GU10	1000lm / 10W	2000lm / 20W	Max. 100W	TBD5	A	10	20	1C	X	X	X	X	X	**

Power	Tubular Dec 6	LED	230V	GU10	1000lm / 10W	2000lm / 20W	Max. 100W	TBD6	A	10	20	1C	X	X	X	X	X	**
		LED	230V	LED	1000lm / 10W	2000lm / 20W	Max. 100W	TBD6	A	10	20	1C	X	X	X	X	X	**
		HS ES-111	230V	GU10	1000lm / 10W	2000lm / 20W	Max. 100W	TBD6	A	10	20	1C	X	X	X	X	X	**

Led Control	Dimmer	Control	Dimmable	TBD	A	**	N	F	D	**
		N	No Dimmable	TBD	A	**	N	F	D	**
		F	Dimmable 1-10 V / Push	TBD	A	**	F	F	D	**
		D	Dimmable Dali	TBD	A	**	D	F	D	**

Led Colour Temperature	Temperature	3000° K	4000° K	TBD	A	**	3	4	**
		3	3000° K	TBD	A	**	3	4	**
		4	4000° K	TBD	A	**	4	3	**

Photometric Data

Led Beam Angle	Beam Angle	Spot 20°	Medium 30°	Flood 50°	TBD	A	**	2	3	5	**
		2	Spot 20°	TBD	A	**	2	3	5	**	
		3	Medium 30°	TBD	A	**	3	2	5	**	
		5	Flood 50°	TBD	A	**	5	2	3	**	

Led Complements	Complement	NO Diffuser	TBD	A	**	X	*	
		X	NO Diffuser	TBD	A	**	X	*

Colours	Colour	Satin White	Satin Black	Pulish + Black	TBD	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		WS	Satin White	TBD	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	WS
		BS	Satin Black	TBD	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	BS
		PB	Pulish + Black	TBD	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PB

